



PRODUKTINFORMATION Uno-M-Step_TY_DE - 02.12.2016 - www.vs-moebel.de

Uno-M-Step Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Mittelsäule auf flach auslaufenden Kufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Flachoval-Profil.

Tischhöhen in 5 Stufen nach DIN EN 1729 mit Rasterhöheneinstellung mit Inbus-Verschraubung.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte mit nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Oder mit extrem widerstandsfähiger LIGNOdur-Sicherheitsplatte mit weich gerundeten Kanten. Modell 22412/13 optional mit einer schichtstoffbeschichteten Spanplatte.

Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für die Stühle BasicGlide, LuPoGlide, PantoSwing und PantoMove.

Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus LIGNOpal-PUR: L2; Hochverdichtete Platte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoSwing-VF.

		DIN EN				
		h = 59	● 3			
		h = 64	● 4			
		h = 71	● 5			
		h = 76	● 6			
		h = 82	● 7			
Uno-M-Step	LIGNOdur	t = 50		22408		22405
		t = 60				22411
		t = 65		22409		
	LIGNOpal-KU / Schichtstoff-KU	t = 60		22412	22413	
	LIGNOpal-PUR	t = 65		22410		22406 22407
		b		70	75	120
		DIN EN		3-4-5-6-7		