



TopMove-L_TY_FR - 24.07.2012 - www.vs-furniture.com

INFORMATION DE PRODUIT

TopMove-I

Tableau coulissant avec une seule surface d'écriture.

Structure coulissante composée d'un cadre en profilé d'aluminium extrudé anodisé nature et d'un voile de fond en LIGNOpal. Contrepoids en acier, légers, course silencieuse dans le corps et sans entretien. La surface du tableau coulisse verticalement.

Positionnement. Montage mural (A) ou au sol (B), sur pieds (C) ou sur roulettes (D). Pour un montage sur cloison légère, un set spécial d'accessoires de montage est nécessaire.

Surfaces en tôle d'acier, serties sans vis, profilés alu arrondis et coins protégés. Auget éponge (option) et barre porte craies en alu anodisé nature avec embouts de sécurité latéraux.

Accessoires. Surface de projection au montage central ou latéral.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E2.

Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

	A	B	F1										
TopMove-I					06620	06623	06626	06621	06624	06627	06622	06625	06628
Surface 1					200-100	250-100	300-100	200-120	250-120	300-120	200-150	250-150	300-150
Lignage					E1, E2						E1		
h total min/max (mur)					169,5 / 224,5			169,5 / 244,5			189,5 / 264,5		
h total min/max (sol)					164,0 / 219,0			164,0 / 239,0			184,0 / 259,0		
h total min/max (roulettes)					172,5 / 227,5			172,5 / 247,5			192,5 / 267,5		