



TopMove-V_TY_FR - 24.07.2012 - www.vs-furniture.com

INFORMATION DE PRODUIT

TopMove-V Tableau coulissant avec 5 surfaces d'écriture.

Structure coulissante composée d'un cadre en profilé d'aluminium extrudé anodisé nature et d'un voile de fond en LIGNOpal. Contrepoids en acier, légers, course silencieuse dans le corps et sans entretien. La surface du tableau coulisse verticalement.






Positionnement. Montage mural (A) ou au sol (B), sur pieds (C) ou sur roulettes (D). Pour un montage sur cloison légère, un set spécial d'accessoires de montage est nécessaire.

Surfaces en tôle d'acier, serties sans vis, profilés alu arrondis et coins protégés. Auget éponge (option) et barre porte craies sur la surface principale (F3) et rainure de propreté sur les 2 volets (F1, F2/F4, F5) en alu anodisé nature avec embouts de sécurité latéraux.

Accessoires. Surface de projection au montage central ou latéral.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E2.

Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

	   						
TopMove-V			06600	06601	06602	06603	
Surface 3			200-100	200-120	200-150	250-120	
Lignage			E1, E2		E1	E1, E2	
Volet 1,2,4,5			100-100	100-120	100-150	125-120	
Lignage			E1, E2		E1	E1, E2	
h total min/max (mur)			169,5 / 224,5	169,5 / 244,5	189,5 / 264,5	169,5 / 244,5	
h total min/max (sol)			164,0 / 219,0	164,0 / 239,0	184,0 / 259,0	164,0 / 239,0	
h total min/max (roulettes)			172,5 / 227,5	172,5 / 247,5	192,5 / 267,5	172,5 / 247,5	