



TopPilon-VI_TY_FR - 24.07.2012 - www.vs-furniture.com

INFORMATION DE PRODUIT

TopPilon-VI

Tableau rabattable sur doubles pylônes avec 6 surfaces d'écriture.

Deux pylônes doubles (paire) en profilé d'aluminium extrudé anodisé nature. Contrepoids en acier, course dans les pylônes silencieuse et sans entretien. Surfaces du tableau coulissant verticalement sur l'avant des pylônes. Pour la hauteur maximale des pylônes, voir table.

Positionnement. Montage mural. Pour un montage sur cloison légère, un set de montage spécial est nécessaire.

Surfaces du tableau émaillées, serties sans vis avec profilés alu arrondis et coins protégés. En option structure avec barre porte-craies et auget éponge sur les surfaces principales (F1, F6) et rainure de propreté sur les battants (F2, F3, F4, F5) en aluminium anodisé nature avec embouts de sécurité latéraux.

Accessoires. Une surface de projection peut être montée entre les pylônes. Pour montage sur construction légère, utiliser le kit de montage référence 6798.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E2.

Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

	Pour montage sur construction légère, utiliser le kit de montage référence 6798.						
TopPilon-VI		6760	6761	6762	6763	6764	6765
	Surface 1,6	100-100	100-120	100-150	120-120	150-120	150-150
	Volet 2,3,4,5	100-100	100-120	100-150	100-120		100-150
	Lignage	E1, E2		E1	E1, E2		E1
	Pylônes h	210 (250-399)					
	Distance mur	2					