



**INFORMATION DE PRODUIT** S2000-A-Ne\_TY\_FR - 23.06.2023 - www.vs-furniture.com

## Serie 2000

### Typ F. Panneau de séparation fonctionnel (adaptable) pour NetWork.

Système composé d'un seul élément (sur pieds).

Structure avec ossature métallique en profilé d'aluminium et un panneau monobloc. Profilé latéral avec rainure verticale de fonction non dissimulée et rail de jonction intégré amovible en matière synthétique permettant le raccordement sans outils de deux panneaux d'adaptation.

Panneau de remplissage 1. Panneau de particules fines LIGNOpal mélaminé. 2. Panneau de particules fines LIGNOpal émaillé et magnétique (au niveau 155 ou 193 cm). 3. En plaque de construction légère avec revêtement tissu. 4. Panneau d'isolation acoustique latté. 5. Double panneau translucide.

Piètement, panneau sur pieds.

Fixation sur le châssis des tables du programme NetWork.

Remarque. Il est impératif de respecter les charges maximales en cas d'intégration d'accessoires dans la rainure de fonction (voir tableau).

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Cadre en alu : M(anodised); Patin et pied en alu : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(bleu); Revêtement tissu : S46,52,74,78,79,80; Façade acoustique en panneau de particules fines : L10; Façade en panneau de particules fines : L6.

Serie 2000 Typ F (a)	h = 118		05430	05431	05432	05433
	h = 155		05435	05436	05437	05438
	h = 193		05440	05441	05442	05443
	l		80	90	100	120
	charge maximale		30			